

KARTA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU

MOLEKO akryl szpachlowy lekki to szybkoschnąca akrylowa masa uszczelniająca przeznaczona do napraw i wykończeń pęknięć szczelin i ubytków w ścianach i sufitach. Doskonala w czasie prac malarskich, gipsowaniu i kładzeniu gładzi, a także w czasie prac z użyciem płyt kartonowo-gipsowych, spoinowaniu połączeń i maskowaniu kołkowania. Przylega doskonale do typowych podłoży budowlanych (tynki gipsowe i tradycyjne, beton, cegła, drewno). Cechuje się szybkim czasem schnięcia powierzchniowego i nie kurczy się w czasie wiązania, dając gładką i wolną od pękań spoinę. Daje się szybko obrabiać poprzez szlifowanie i malowanie.

ZASTOSOWANIE

Moleko akryl lekki szpachlowy Moleko przeznaczony jest do wypełniania i wyrównywania pęknięć, rys i ubytków w sufitach i ścianach, bezpośrednio przed malowaniem; maskowania wkrętów i innych łączników mechanicznych w systemach suchej zabudowy a także do bezskurczowego spoinowania płyt kartonowo-gipsowych i wypełniania spoin wokół ram drewnianych i metalowych, przy listwach, parapetach itp.

DANE TECHNICZNE

- **Kolor:** biały
- **Baza chemiczna:** Acrylic dispersion
- **Temperatura aplikacji:** od +5°C do +30°
- **Wydajność:** 18 mb spoiny o wym. 4x4 mm
- **Czas tworzenia naskórka:** 5 min (+23°C, 50% RH)
- **Czas schnięcia do malowania:** 20 min.
- **Gęstość:** 0,60 g/ml
- **Skurcz:** <5%
- **Wytrzymałość na rozciąganie:** 209 N
- **Reakcja na ogień:** F
- **Przyczepność:** ≤ 80/mm²
- **Pojemność:** 280 ml
- **Opakowanie:** kartusz
- **Ilość sztuk w kartonie:** 12

SPOSÓB UŻYCIA

Powierzchnie powinny być czyste, suche, wolne od kurzu, pyłu i tłuszczu. Jeśli miejsce jest mocno chłonne (np. surowa płyta g-k, gips, beton) – można je lekko zagruntować. Przed użyciem obciąć końcówkę tuby i nakręcić aplikator docinając go na odpowiednią grubość spoiny. Masę wyciskać za pomocą odpowiedniego pistoletu. Wyrównać i wygładzić powierzchnię szpachelką zwilżoną wodą przed utworzeniem się naskórka (ograniczy to późniejsze szlifowanie powierzchni). Przy większych ubytkach nakładać masę w kilku cienkich warstwach.

Świeżo zaaplikowany materiał należy chronić przed opadami atmosferycznymi. Stwardniały akryl można malować wszelkiego rodzaju farbami, oklejać lub szpachlować.

Po utwardzeniu masa jest odporna na działanie czynników atmosferycznych i na promieniowanie UV co w połączeniu z odpornością temperaturową od -20° do +70°C pozwala stosować ją na zewnątrz budynków.

PRZECZYSZCZANIE

Produkt należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Temperatura przechowywania od +5°C do +30°C. Termin ważności 18 miesięcy od daty produkcji.

BEZPIECZEŃSTWO

Podczas używania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu lub przeczytać etykietę na opakowaniu.