

KARTA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU

MOLEKO gładź finish to gotowy do użycia produkt na bazie polimerów służący do tworzenia równych powierzchni na ścianach i sufitach we wnętrzach pomieszczeń. Zalecany do zatapiania taśm dylatacyjnych i wzmacniających. Produkt może być nakładany ręcznie lub maszynowo.

ZASTOSOWANIE

Gładź finish może być stosowana na wszystkie twarde, czyste i suche powierzchnie oraz stare farby budowlane, w tym farby olejne i emulsje. Produkt idealnie nadaje się do cało powierzchniowego szpachlowania i fugowania płyt G-K. Nie należy stosować w miejscach narażonych na stały kontakt z wodą.

DANE TECHNICZNE

- **Opakowanie:** 15kg; 25kg
- **Kolor:** biały
- **Zużycie:** ok. 1,0 kg/m² przy 1 mm warstwy (zależnie od rodzaju podłoża)
- **Maksymalna grubość warstwy:** 2 mm
- **Czas schnięcia w temperaturze +20°C i 50% wilgotności względnej:** ok. 6 godzin (warstwa 1 mm)
- **Temperatura obróbki:** od +5°C do +25°C
- **Przyczepność:** ≥ 0,3 N/mm²
- **reakcja na ogień:** E

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże musi być nośne i wolne od substancji, które mogłyby pogorszyć przyczepność (takich jak kurz, olej, pozostałości farby itp.). Podłoże nie może być zmrożone. Podłoża chłonne wykonane z tynku wapienno-cementowego, tynku gipsowego i płyty gipsowo-kartonowej należy zagruntować odpowiednim preparatem gruntującym.

Przed rozpoczęciem pracy należy wymieszać masę szpachlową za pomocą wolno-obrotowego mieszadła. Gotową masę szpachlową natryskuje się lub nakłada równomiernie za pomocą pacy wygładzającej ze stali nierdzewnej, mocno dociskając ją do podłoża. W jednym kroku roboczym można nałożyć warstwę o grubości maks. 2 mm. Gładź szpachlową Moleko można również nakładać natryskowo za pomocą odpowiedniego urządzenia i pistoletu do gładzi (w razie potrzeby masę można rozcieńczyć dodatkiem maksymalnie 5% wody). Po wyschnięciu poprzedniej warstwy, w razie potrzeby nałożyć kolejną warstwę. Całkowicie wyschniętą powierzchnię przeszlifować siatką ścierną lub papierem ściernym. Podczas szlifowania nosić okulary ochronne i maskę na twarz. Wyszlifowaną powierzchnię należy odkurzyć i zagruntować przed dalszą obróbką. W przypadku obróbki na mokro po wyszpachlowaniu powierzchni należy odczekać do wstępnego związania masy szpachlowej (około 3 godzin, masa nie powinna kleić się przy potarciu dłonią) po czym przystąpić do zacierania gąbką. W razie potrzeby powierzchnię spryskać czystą wodą.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia umyć wodą niezwłocznie po użyciu produktu. Zabrudzenia zetrzeć jeszcze w stanie mokrym. Zaschnięty produkt może być usunięty jedynie mechanicznie.

USUWANIE

Resztki produktu zużyć lub usunąć jako odpady budowlane. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, cieków wodnych lub gleby. Opróżnione opakowania przekazać do uprawnionego miejsca zbiórki odpadów. Oczyszczone pojemniki nadają się do recyklingu.

TRANSPORT/PRZECHOWYWANIE

W nieotwartych, oryginalnych opakowaniach produkt zachowuje swoje właściwości przez 12 miesięcy. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, źródeł ciepła i mrozem. Temperatura przechowywania: od +5°C do +25°C.

BEZPIECZEŃSTWO

Produkt musi być stosowany zgodnie z obowiązującą wiedzą fachową oraz przepisami BHP. Chronić przed dziećmi. Szczegółowe instrukcje znajdują się w karcie charakterystyki.