

folia budowlana izolacyjna inbud 200

MOLEKO

KARTA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU

MOLEKO folia budowlana izolacyjna INBUD 200 atestowana – to folia polietylenowa ogólnego zastosowania, przeznaczona do ochrony budynku przed zawilgoceniem, a także do zabezpieczania elewacji, elementów budynku podczas prac budowlanych i wykończeniowych.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczona do wykonania izolacji przeciwwilgociowej pod podłogi, posadzki lub wylewki. Znajduje zastosowanie przy tworzeniu warstwy poślizgowej na nawierzchni tarasów, warstwy ochronnej zabezpieczającej przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej. Może być stosowana we wszystkich pracach remontowo-budowlanych jako warstwa chroniąca przed wilgocią, kurzem, wiatrem a także do prowizorycznych zabezpieczeń połączeń dachowych, osłon elewacyjnych oraz stolarki okiennej, czasowych przenośnych osłon stanowisk pracy, materiałów budowlanych itp.

DANE TECHNICZNE

- Materiał** folia polietylenowa
- Kolor:** czarna
- Gramatura:** 100 g (+/- 40%)
- Długość (m):** 25, 20
- Szerokość (m):** 4, 5
- Opór dyfuzyjny ($m^2 \cdot s \cdot Pa/kg$):** $\geq 1,2 \cdot 10^{11}$
- Wodoszczelność (klasa):** spełnia wymagania przy 2 kPa
- Przenikanie pary wodnej:** $- 2,48 \cdot 10^{-11}$ ($m^2 s Pa$)/kg +/-50%

PAKOWANIE

Szerokość rolki (m)	Długość rolki (m)	Ilość m ² na rolce	Ilość rolek na palecie (rol.)
4	25	100	100
5	20	100	100

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU

Montaż folii powinien nastąpić z najwyższą starannością oraz według projektu technicznego opracowanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Folię układać dowolną stroną do podłoża. Zakrycie folii następnymi warstwami powinno nastąpić możliwie najszybciej po jej ułożeniu. W przypadku użycia pod posadzki lub wylewki folię należy wyłożyć na wcześniej wyrównany podkład betonowy. Zalecany zakład na łączeniach to minimum 15 cm oraz 20 cm na ścianę. Uszkodzenia folii powstałe w trakcie jej układania należy niezwłocznie naprawić, stosując specjalistyczne produkty (butylowe taśmy klejące lub specjalistyczne kleje). Nie stosować w kontakcie z alkaliami, masami bitumicznymi i asfaltem.

Informacje zawarte niniejszej karcie technicznej, szczególności zalecenia dotyczące sposobu warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania użytkownika produktu, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz dobrej wierz. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.

Dystrybutor:

B plus B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
e-mail: moleko@bplusb.pl

Producent:

DEKTRA SA
ul. Równinna 29-31
87-100 Toruń

www.moleko.pl