

OPIS PRODUKTU

MOLEKO folia malarska to to wysokiej jakości produkt zapewniający maksymalną ochronę podczas wszelkich prac remontowych i budowlanych wykonywanych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE

Folia malarska Moleko skutecznie zabezpiecza meble, sprzęty i inne elementy przed brudem, zachlapaniem i zniszczeniem. Dzięki zwiększonej grubości, folia jest skuteczniejsza w działaniu – wykazuje większą odporność na rozciąganie i zrywanie, co wpływa bezpośrednio na jej trwałość i wytrzymałość. Dodatkowo folia extra gruba wykazuje cechy odporności chemicznej. Folia LDPE jest wytworzona z regranulatu – tworzywa uzyskanego w procesie recyklingu, co powoduje, że jest przyjazna dla środowiska.

DANE TECHNICZNE

- **Materiał:** regranulat
- **Kolor:** nieprzezroczysta
- **Szerokość:** 4 m
- **Długość:** 5 m
- **Powierzchnia:** 20 m²
- **Grubość:** - 0,06 mm; - 0,07 mm
- **Waga:** 440 g; 890 g

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU

Wymaganą ilość folii malarskiej uciąć nożyczkami lub nożykiem do tapet. W zależności od powierzchni lub przedmiotów, które mają być chronione folią malarską można jej używać w formie luźnej, bez mocowania lub mocować do powierzchni za pomocą taśm samoprzylepnych. Jeśli zachodzi potrzeba przymocowania folii malarskiej np. do drzwi, okna, zabudowy meblowej czy podłogi należy używać specjalistycznych taśm maskujących i malarskich, które po odklejeniu nie pozostawiają śladów kleju na powierzchni, na którą były aplikowane. Układając folię należy zostawić około 2-3 milimetrową szczelinę i nie dopuścić do stykania się folii bezpośrednio ze ścianą. Powstała przestrzeń zostanie zamaskowana dzięki dodatkowej warstwie taśmy. Jeśli rozmiar folii malarskiej jest niewystarczający do zabezpieczenia powierzchni z powodzeniem można je łączyć za pomocą zwykłej samoprzylepnej taśmy pakowej.

PRZECHOWYWANIE

Zalecane przechowywanie folii malarskich w miejscach gdzie nie będą narażone na bezpośrednie lub pośrednie działanie promieni słonecznych. Tworzywa sztuczne bez dodatków ochronnych UV poddane działaniu promieni słonecznych mogą ulec szybkiej degradacji.

Informacje zawarte niniejszej karcie technicznej, szczególności zalecenia dotyczące sposobu warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania użytkowania produktu, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz dobrej wierz. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych europejskich, dokumentów aprobowanych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.