

folia ochronna typ 200/typ 300

KARTA TECHNICZNA

MOLEKO

OPIS PRODUKTU

MOLEKO Folia polietylenowa ogólnego zastosowania, przeznaczona do prac nie wymagających folii specjalistycznych, typu: ostona elementów budynku podczas prac budowlanych i wykończeniowych, czasowe zabezpieczenie izolacji.

ZASTOSOWANIE

Do ochrony elementów budowlanych typu: pokrycia dachowe, stolarka okienna przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych (opady deszczu, śnieg) oraz kurzem innymi zanieczyszczeniami. Do czasowego zabezpieczenia izolacji termicznej i akustycznej przed zawilgoceniem.

DANE TECHNICZNE

- Materiał:** folia polietylenowa
- Kolor:** czarna
- Grubość (mm):** 0,05 ($\pm 10\%$)
- Długość (m):** 25
- Szerokość (m):** 4,0
- Opór dyfuzyjny (m^2*s*Pa/kg):** $\geq 1,2*10^{11}$
- Wodoszczelność:** spełnia wymagania przy 2 kPa
- Wydłużenie przy zerwaniu (%):** ≥ 150
- Wytrzymałość na rozdzieranie, poprzek (N):** ≥ 40
- Siła rozciągająca, wzdłuż (MPa):** ≥ 8
- Siła rozciągająca, poprzek (MPa):** ≥ 6

PAKOWANIE

Produkt	Kolor	Szerokość/ długość rol.	Ilość na palecie (rol.)
Typ 200	czarna	4/25	180
Typ 300	czarna	4/25	80

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU

Folię starannie rozłożyć na chronionej powierzchni. Wyrób powinien być stosowany w sposób zapobiegający jego uszkodzeniom, mogącym ograniczać jego funkcję ochronną.

SKŁADOWANIE

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w pozycji pionowej, w pomieszczeniach o temperaturze od $+5^{\circ}C$ do $+25^{\circ}C$. Chronić przed wilgocią i promieniami słonecznymi oraz urządzeniami grzewczymi.

Informacje zawarte niniejszej karcie technicznej, szczególności zalecenia dotyczące sposobu warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania użytkowania produktu, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz dobrej wierz. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.

Dystrybutor:
B plus B spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
e-mail: moleko@bplusb.pl

Producent:
CB S.A., ul. Ozimska 2a
46-053 Chrzastowice
www.cb.com.pl, www.secco.pl

www.moleko.pl