

# folia samoprzylepna ochronna do szyb niebieska

# MOLEKO

KARTA TECHNICZNA

## OPIS PRODUKTU

MOLEKO folia ochronna to folia samoprzylepna folia do zabezpieczania okien, szyb i innych szklanych powierzchni w czasie prac remontowo-budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

## ZASTOSOWANIE

Moleko Folia samoprzylepna niebieska służy do zabezpieczania przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed zabrudzeniem. Jest używana do ochrony różnego rodzaju powierzchni podczas wszelkiego rodzaju prac budowlanych, transportu oraz magazynowania. Duża grubość folii ochronnej samoprzylepnej zapewni bardzo dobrą ochronę drzwi, okien, schodów, parapetów, mebli, szyb, metalu, profili aluminiowych, mebli, armatury sanitarnej itp. Przezroczysta folia o niebieskim zabarwieniu nie ogranicza widoczności i dostępu do światła dziennego. Folia niebieska cechuje się dużą wytrzymałością na rozdarcie oraz jest odporna na działanie warunków atmosferycznych takich jak woda, wilgoć, promieniowanie UV. Wygodna rolka ułatwia montaż folii na zabezpieczanej powierzchni. Folię można także łatwo zdjąć, po odklejeniu nie pozostawia śladów. Rolka o szerokości 60 cm dobrze sprawdzi się przy oklejaniu dużych powierzchni.

## DANE TECHNICZNE

- **Materiał:** polietylen PE
- **Kolor:** niebieski – przezroczysty
- **Szerokość:** 600 mm
- **Długość:** 75 m
- **Grubość:** 0,045 mm
- **Rodzaj kleju:** akryl modyfikowany
- **Temperatura aplikacji:** 10–40 °C
- **Temperatura odporność:** do 55°C (maks. 1 godz.)
- **UV odporność:** 30 dni
- **Waga netto:** 2,1 kg

## WSKAZÓWKI DO MONTAŻU

Przed użyciem folii należy wykonać próbę klejenia niezależnie od rodzaju folii i powierzchni. Zabezpieczona powierzchnia powinna być przed nałożeniem folii odtłuszczona, sucha, pozbawiona zanieczyszczeń zaś pomieszczenie powinno posiadać minimalną temperaturę 5°C. Dzięki niewielkiej ilości kleju akrylowego na jednej ze stron, aplikacja nie wymaga użycia taśm. Folię można przerywać ręcznie lub ciąć nożykiem. Folię należy usunąć niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych w maksymalnym okresie 3 miesięcy od nałożenia.

## PRZECHOWYWANIE

Folię należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu o temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed wilgocią i promieniami słonecznymi oraz urządzeniami grzewczymi.

Informacje zawarte niniejszej karcie technicznej, szczególności zalecenia dotyczące sposobu warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania użytkowania produktu, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz dobrej wierz. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.

### Dystrybutor:

B plus B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
e-mail: moleko@bplusb.pl

### Producent:

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14, Baranowo  
62-081 Przeźmierowo

[www.moleko.pl](http://www.moleko.pl)