

KARTA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU

MOLEKO klej do folii paroizolacyjnej to specjalistyczny klej kontaktowy, idealny do mocowania folii paroizolacyjnych oraz membran do profili stalowych (CD, UD, CW, UW) w zabudowach gipsowo-kartonowych.

ZASTOSOWANIE

Klej do folii paroizolacyjnej MOLEKO to wydajny klej w sprayu stworzony specjalnie do montażu folii paroizolacyjnej oraz innych wszechstronnych zastosowań o szybkim chwycie początkowym. Sprawdza się do klejenia wykładzin dywanowych i mocowania lekkich elementów dekoracyjnych z tworzywa sztucznego. Ponadto nadaje się do klejenia szerokiej gamy materiałów takich jak korek, tworzywa sztuczne, skóra, tektura, papier.

DANE TECHNICZNE

- **Wydajność:** ~100 mb
- **Odległość natrysku:** ok 15 cm
- **Czas odparowania rozpuszczalnika:** 15–60 sekund (w zależności od warunków otoczenia)
- **Czas gotowości do klejenia:** do 60 minut od aplikacji
- **Pojemność:** 500 ml
- **Forma:** aerozol / klej kontaktowy w sprayu
- **Ilość sztuk w kartonie:** 12 sztuk

SPOSÓB UŻYCIA:

Powierzchnie przeznaczone do klejenia powinny być suche, wolne od brudu, smarów oraz jakichkolwiek innych zanieczyszczeń. Wstrząsnąć przed użyciem. Natryskiwać klej na profil z odległości około 15 cm. Pozostawić do czasu odparowania rozpuszczalnika (15-60 s w zależności od temperatury otoczenia). Przyłożyć folię i docisnąć ręką lub gumowym wałkiem. Unikać natryskiwania punktowego i tworzenia grubej warstwy kleju. Warstwa kleju zachowuje gotowość do klejenia nawet do 60 minut od natryśnięcia. Folię po przymocowaniu można odkleić i przyłożyć ponownie korygując jej położenie. Folie klejone pomiędzy sobą, dla pełnej paroszczelności wymagają zastosowania specjalistycznej taśmy klejącej. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

TRANSPORT/PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w pozycji pionowej, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Temperatura przechowywania od +5°C do +35°C (zalecana pokojowa). Termin ważności 24 miesiące.

BEZPIECZEŃSTWO

Podczas używania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu lub przeczytać etykietę na opakowaniu.

Informacje zawarte niniejszej karcie technicznej, szczególności zalecenia dotyczące sposobu warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania użytkowania produktu, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz dobrej wierz. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.

Dystrybutor:
B plus B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
e-mail: moleko@bplusb.pl

Producent:
Gajda Group
Ul. Malownicza 77a,
42-271 Częstochowa