

narożnik uszczelniający wewnętrzny/zewnętrzny P2

MOLEKO

KARTA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU

MOLEKO narożnik uszczelniający P2 to element hydroizolacji przeznaczony do uszczelniania naroży w miejscach narażonych na zawilgocenie wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Skutecznie zabezpiecza spoiny przed przenikaniem wody i wilgoci, tworząc elastyczną i trwałą powierzchnię.

ZASTOSOWANIE

Stuży do trwałego i elastycznego uszczelniania połączeń hydroizolacji np. uszczelnienie naroży w obszarze połączenia ściany z podłogą w pomieszczeniach mokrych typu kuchnia czy łazienka. Można go zastosować również do uszczelniania połączeń na powierzchniach pionowych i poziomych na balkonach czy tarasach.

DANE TECHNICZNE

- wykonana z białej, ażurowej dzianiny poliestrowej, z nałożonym obustronnie pasem z termoplastycznego elastomeru.
- Kolor środkowego paska: szary
- Szerokość środkowego paska: 7 cm
- Całkowita szerokość: 12 cm
- Całkowita grubość w przybliżeniu: 0,66 mm
- Rozciągliwość wzdłuż: 38%
- Rozciągliwość wszerz: 85%
- Wodoodporność: >1,5 bar
- Odporność na UV: 500 h
- Odporność na temperaturę: od -30°C do +90°C
- Ilość w kartonie: 25 sztuk

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże musi być trwałe, suche i wolne od kurzu, brudu i innych cząstek mających wpływ na przyczepność. Wszelkie nierówności i ubytki należy uzupełnić, w przypadku powierzchni nasiąkłej zagruntować preparatem gruntującym. Przewidzianą do montażu zaprawę hydroizolacyjną lub klej do płytek, przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Następnie rozprowadzić równomiernie za pomocą pacy zębatej. Narożniki uszczelniające P2 wewnętrzne jak i zewnętrzne zatapia się w pierwszej warstwie zaprawy dociskając szpachelką. Czynność tą wykonuje się przed ułożeniem taśmy uszczelniającej. Następnie odmierzony odcinek taśmy umieścić w zaprawie i docisnąć za pomocą pacy. Zwrócić uwagę na dokładne i równe ułożenie taśmy. Narożniki łączyć z taśmami uszczelniającymi zachowując kilkucentymetrowy zakład. Po zatopieniu narożników i taśmy uszczelniającej należy je pokryć drugą warstwą zaprawy.

Ważne: podczas montażu chronić narożniki przed uszkodzeniami mechanicznymi.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Unikać wysokich temperatur, chronić przed trwałym działaniem promieni UV.

BEZPIECZEŃSTWO

Produkt nie jest sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny według obowiązujących przepisów. Zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych w czasie pracy z produktem oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu pracy.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania produktu, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.

Dystrybutor:
B plus B spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
e-mail: moleko@bplusb.pl

Producent:
IsolBau e.K.
Zur Thomas Müntzer Siedlung 9
02829 Markersdorf

www.moleko.pl