

KARTA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU

Moleko taśma akustyczna – to taśma samoprzylepna bez przekładki z papieru silikonowanego wykorzystywana do wykonywania różnego rodzaju uszczelnień i wygłuszeń w branży budowlanej, szczególnie w konstrukcjach obwodowych oraz profilach przyściennych sufitów, podłóg oraz ścian. Taśma ta zwiększa izolację akustyczną, zapobiega wibracjom i drganiom oraz tłumi hałasy. Dodatkowo nie przepuszcza wilgoci i powietrza.

ZASTOSOWANIE

Taśma akustyczna Moleko stosowana jest najczęściej w systemach suchej zabudowy, konstrukcjach obwodowych, profilach przyściennych ścian, sufitów i podłóg, jak również przy mocowaniach płyty dachowej za pomocą łącznika. Taśma używana jest również do uszczelniania połączeń między ściankami działowymi, jako podkładki pod legary podłogowe. Można ją także stosować jako podkład pod łaty dachowe.

DANE TECHNICZNE

- **Materiał:** fizycznie sieciowana pianka PE jednostronnie samoprzylepna
- **Rodzaj powłoki klejowej:** akrylowy klej na bazie wody
- **Kolor:** antracyt
- **Szerokość:** 30; 50; 70 mm
- **Długość:** 30 mb
- **Grubość:** 3 mm
- **Gęstość:** 29 +/- 3% kg/m³
- **Wytrzymałość na ściskanie:** >25%; 10% ugięcia > 75; 30% ugięcia >135%; 50% > 250%
- **Wytrzymałość na rozciąganie:** w poprzek – 0,20 kPa; wzdłuż – 0,3 kPa
- **Wydłużenie względne przy zerwaniu:** w poprzek – 70%; wzdłuż – 75%
- **Przewodnictwo cieplne:** 0,33 W/mK
- **Wytrzymałość temperaturowa:** -40/ +90°C
- **Odporność UV:** 6 miesięcy
- **Temperatura montażu:** min. 5°C

PRZECHOWYWANIE

Taśmę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu zadaszonym, suchym i czystym z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych, w temperaturze otoczenia od 15°C do 24°C i wilgotności względnej 30–70%. Okres przechowywania do 6 miesięcy od daty dostawy.

Taśmę należy przed aplikacją trzymać w temperaturze OD 18°C do 25°C minimum przez 24h. Powlekanie powierzchnie muszą być suche i wolne od kurzu i tłuszczu.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania produktu, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.

Dystrybutor:
B plus B spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
e-mail: moleko@bplusb.pl

Producent:
BS-Serwis sp. z o.o.
ul. Trakt Brzeski 12, 05-077 Warszawa
email: bs-serwis@bs-serwis.pl