

## OPIS PRODUKTU

MOLEKO taśma butylowa B1 to samoprzylepna taśma uszczelniająca pokryta włókniną polipropylenową przeznaczona do trwałego wzmocnienia wodochronnej izolacji podpłytkowej pomieszczeń mokrych lub jako samodzielne uszczelnienie dylatacji, styków ścian, obróbek blacharskich itp. Idealna do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

## ZASTOSOWANIE

Taśma butylowa B1 służy do uszczelniania miejsc szczególnie narażonych na możliwość przecieku: naroża, styki ścian z podłogą, miejsca przechodzenia elementów instalacji, podczas wykonywania powłokowych izolacji przeciwwilgociowych w mokrych pomieszczeniach typu łazienki, kuchnie, sauny; do uszczelniania obróbek blacharskich, progów drzwi balkonowych, okien dachowych. Zalecana jest do ochrony elementów szczególnie narażonych na zniszczenie w kontakcie z wilgocią tj. wyrobów gipsowych (płyty, tynków) i anhydrytowych, betonu komórkowego, płyt OSB, płyt wiórowych, elementów drewnianych itp.

**Ważne:** Zastosowanie taśmy eliminuje konieczność wykonania warstwy szczepnej z żywicy i zasypki piaskowej na obróbkach blacharskich.

## DANE TECHNICZNE

- **Materiał:** wstęga samoprzylepnego butylu na nośniku z włókniny polipropylenowej z łatwo odklejającym zabezpieczeniem
- **Długość:** 20mb
- **Szerokość:** 10 cm
- **Grubość:** 0,8cm
- **Gramatura materiału:** ok. 585g/m<sup>2</sup>
- **Kolor:** szary/czarny
- **Temperatura stosowania:** od +5°C do +30°C

## SPOSÓB UŻYCIA

Powierzchnia, na której ma być użyta taśma powinna być równa, gładka, czysta, wolna od pyłu, oczyszczona z olejów, tłuszczów, mleczka cementowego i innych substancji mogących zmniejszyć jej przyczepność. Podłoża nasiąkliwe należy zagruntować preparatem gruntującym. W przypadku stosowania na balkonach i tarasach, zaleca się wcześniejsze przeszpachlowanie podłoża mineralnego pod taśmą za pomocą powłoki uszczelniającej. Taśmę należy przykleić do całkowicie wyschniętej izolacji. Zdjąć folię ochronną z warstwy samoprzylepnej i przykleić taśmę wzdłuż uszczelnianych elementów. W narożach taśmę należy ukształtować pod kątem prostym. Złącze pomiędzy pasami taśmy musi być wykonane na zakład co najmniej 5 cm. Po przyklejeniu taśmy należy koniecznie na jej powierzchni nałożyć powłokę uszczelniającą w co najmniej dwóch warstwach oraz w jak najkrótszym terminie ułożyć okładzinę z płytek, kamienia naturalnego, tynku mozaikowego itp.. Taśma butylowa nie może być narażona na działanie promieni UV.

## PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed wilgocią, mrozem i światłem słonecznym.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania produktu, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.

### Dystrybutor:

B plus B spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością  
e-mail: moleko@bplusb.pl

### Producent:

IsolBau e.K.  
Zur Thomas Müntzer Siedlung 9 02829  
Markersdorf