taśma uszczelniająca P2

KARTA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU

MOLEKO taśma uszczelniająca P2 to specjalistyczna taśma zapewniająca szczelność powłok hydroizolacyjnych w miejscach szczególnie narażonych na zawilgocenie wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Skutecznie zabezpiecza spoiny przed przenikaniem wody i wilgoci, tworząc elastyczną i trwałą powierzchnię.

ZASTOSOWANIE

MOLEKO taśma uszczelniająca P2 przeznaczona jest do trwałego uszczelnienia spoin łączących, szczelin dylatacyjnych, pęknięć podłoża oraz przejść rur instalacyjnych przy wykonywaniu izolacji i hydroizolacji tarasów, balkonów, kuchni i łazienek.

DANE TECHNICZNE

- **wykonana z białej, ażurowej dzianiny poliestrowej, z nałożonym obustronnie pasem z termoplastycznego elastomeru.**
- **Kolor środkowego paska:** szary
- **Szerokość środkowego paska**: 7 cm
- **Długość:** 10 mb, 50 mb
- **Całkowita szerokość:** 12 cm
- **Całkowita grubość w przybliżeniu:** 0,66 mm
- **Rozciągliwość wzdłuż:** 38%
- **Rozciągliwość wszerz:** 85%
- **Wodoodporność:** >1,5 bar
- **Odporność na UV:** 500 h
- **Odporność na temperaturę:** od -30°C do +90°C

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże musi być trwałe, suche i wolne od kurzu, brudu i innych cząstek mających wpływ na przyczepność. Wszelkie nierówności i ubytki należy uzupełnić, w przypadku powierzchni nasiąkliwej zagruntować preparatem gruntującym. Przewidzianą do montażu zaprawę hydroizolacyjną lub klej do płytek, przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Następnie rozprowadzić równomiernie za pomocą pacy zębatej. Odmierzony odcinek taśmy umieścić w zaprawie i docisnąć za pomocą pacy. Zwrócić uwagę na dokładne i równe ułożenie taśmy. Nanieść kolejną warstwę zaprawy, zwracając uwagę na dokładne przykrycie nośnika zaprawą. W narożach zastosować odpowiednie elementy systemu: narożniki wewnętrzne/ zewnętrzne. Do uszczelnienia wyprowadzeń rur, zastosować odpowiednie mankiety ścienne/ podłogowe.

Ważne: podczas montażu chronić taśmę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Unikać wysokich temperatur, chronić przed trwałym działaniem promieni UV.

BEZPIECZEŃSTWO

Produkt nie jest sklasyfikowany jako produkt niebezpieczny według obowiązujących przepisów. Zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych w czasie pracy z produktem oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu pracy.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania produktu, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót,ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.

Dystrybutor:
B plus B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
e-mail: moleko@bplusb.pl

Producent:
IsolBau e.K.
Zur Thomas Müntzer Siedlung 9
02829 Markersdorf