

## OPIS PRODUKTU

MOLEKO tektura malarska 250 g to materiał ochronny, zabezpieczający przed uszkodzeniami i zabrudzeniami podczas prac malarsko-remontowych i budowlanych. Moleko tektura malarska produkowana jest w 100% z surowców pozyskiwanych z makulatury, dzięki czemu po użyciu w pełni nadaje się do ponownego recyklingu. Jest produktem przyjaznym dla środowiska.

## ZASTOSOWANIE

Tektura malarska Moleko to wszechstronny materiał, który znakomicie sprawdza się jako ochrona powierzchni podczas malowania. Cechuje się wysoką chłonnością, dzięki czemu doskonale chroni przed zabrudzeniami i zarysowaniami. Nadaje się do zabezpieczenia podłóg podczas malowania mieszkania, remontu oraz do przykrycia mebli, drzwi, profili, grzejników, itp. Wysoka wytrzymałość sprawia, że może być wykorzystywana wielokrotnie. Stosowana także jako podkład pod podłogę lub wykładzinę, zapewnia dodatkowe właściwości izolacyjne. Dzięki swojej strukturze tworzy efektywną izolację akustyczną, redukując hałas, a także termiczną, poprawiając komfort cieplny w pomieszczeniu.

## DANE TECHNICZNE

- Materiał:** tektura lita (makulatura)
- Kolor:** szary
- Rodzaj:** gładka
- Szerokość:** 1 m
- Długość:** 20 m
- Powierzchnia:** 20 m<sup>2</sup>
- Gramatura:** 250 g/m<sup>2</sup>
- Waga:** 5 kg

## WSKAZÓWKI DO MONTAŻU

Wymaganą ilość tektury malarskiej można uciąć nożyczkami lub nożykiem do tapet. Tekturę malarską układa się pasami przylegającymi do siebie równolegle. Każdy odcinek tektury należy przykleić osobno. Dzięki temu sposobowi mocowania możliwa jest łatwa wymiana uszkodzonego elementu bądź w sytuacji, gdy pod jeden kawałek materiału dostanie się zabrudzenie. Jeśli zachodzi potrzeba przymocowania tektury malarskiej np. do drzwi, okna, zabudowy meblowej czy podłogi należy używać specjalistycznych taśm maskujących i malarskich, które po odklejeniu nie pozostawiają śladów kleju na powierzchni, na którą były aplikowane. Układając tekturę na podłodze należy zostawić około 2-3 milimetrową szczelinę i nie dopuścić do stykania się tektury bezpośrednio z dolną krawędzią ściany. Powstała przestrzeń zostanie zamaskowana kolejną warstwą papierowej taśmy.

## PRZECHOWYWANIE

Tekturę należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu o temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed wilgocią i promieniami słonecznymi oraz urządzeniami grzewczymi.

Informacje zawarte niniejszej karcie technicznej, szczególności zalecenia dotyczące sposobu warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania użytkowania produktu, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz dobrej wierz. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP, itp. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.

### Dystrybutor:

B plus B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
e-mail: moleko@bplusb.pl

### Producent:

KAEM Sp. z o.o.  
ul. Rzemieślnicza 14, Baranowo  
62-081 Przeźmierowo